

HD-SDI/EX-SDI 屋外 防犯灯カメラ

ホワイトLED48個・安心パワーセーブ機能搭載



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIのハイエンドモデル防犯灯カメラ
- 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 安心/パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約100～28度
- Φ5mm ホワイトLED 48個搭載
- ホワイトLED夜間掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載

※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VW72W	WTW-VW72W-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	HD-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)	HD-SDI 端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ)変換コード付属 ※映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1 DCJ	無 (ワンケーブル給電システム)
対応周波数 (赤外線)	非対応	
ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個搭載	
ホワイトLED掃射距離	最大約20m	
ホワイトLED監視距離	最大約10m	
ICR	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
明暗補正 (WDR)	高, 中, 低	
高画質感度アップ (ACE)	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
フロッカー補正	有	
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8～12mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応	
ズーム比	約4倍	
画角	水平角度約100～28度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	100 (W)×104 (H)×205 (D) mm ※取付金具含まず	
重量	約1.33kg ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約630mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008

寸法図

(単位: mm)

