

HD-SDI/EX-SDI 屋外 防犯灯カメラ

ホワイトLED48個・安心パワーセーブ機能搭載



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDI のハイエンドモデル 防犯灯カメラ
- 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 安心/パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 6~50mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約57~5.5度
- Φ5mm ホワイトLED 48個搭載
- ホワイトLED夜間掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VW725W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ変換コト付属 ※映像確認用)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個搭載
ホワイトLED掃射距離	最大約20m
ホワイトLED監視距離	最大約10m
ICR	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	高, 中, 低
高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
フリッカー補正	有
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	6~50mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
ズーム比	約8倍
画角	水平角度約57~5.5度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
重量	約1.33kg ※取付金具含む
電源	DC12V / 約630mA

寸法図

(単位:mm)

