

HD-SDI/EX-SDI 屋内用BOXカメラ

220万画素HD-SDI/EX-SDI超高画質防犯カメラ



WTW-VB52 WTW-VB52-1C



※ レンズはオプションです



特徴

- HD-SDI/EX-SDI ボックス型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- CSマウントレンズ対応
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
- WTW-VB52: HD-SDI/EX-SDI カメラ 220万画素
- WTW-VB52-1C: ファンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VB52	WTW-VB52-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI / EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	HD-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)	HD-SDI 端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJ	無 (ファンケーブル給電システム)
対応周波数 (赤外線)	850/940nm	
赤外線LED	無	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / フォンッシュ / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
明暗補正 (WDR)	高, 中, 低	
ハイライト補正 (HLC)	20段階感度調整	
バックライト (BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応	
画角	※タムロン製M13VG28BIR2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~35度 (解像度1920×1080設定時)	
最低被写体照度	0.8Lux F1.4	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	64 (W)×63.5 (H)×120 (D)mm ※取付金具含まず	
重量	約325g	
電源	DC12V / 約160mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D
		4CHタイプ: WTW-LHRP1004
		8CHタイプ: WTW-LHRP1008

寸法図

(単位: mm)

