

HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドームカメラ

220万画素HD-SDI/EX-SDI超高画質防犯カメラ



WTW-VD32B/W WTW-VD32B/W-1C

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドームカメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8～10mmのオートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約100～32度
- デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
- WTW-VD32B/W-1C:
220万画素ワンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VD32B/W	WTW-VD32B/W-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンボジット	
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)	HD-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ変換コード付属) ※映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	無 (ワンケーブル給電システム)
対応周波数 (赤外線)	850/940nm	
赤外線LED	無	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
明暗補正 (WDR)	高, 中, 低	
ハイライト補正 (HLC)	20段階感度調整	
バックライト (BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
マスキング	オフ / オン (14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	メガピクセル対応 2.8～10mm オートアイリスレンズ搭載	
画角	水平角度約100～32度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0.8Lux F1.4	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
ケースの色	黒 / 白	
外形寸法	Φ124×100 (H) mm	
重量	約305g	
電源	DC12V / 約150mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008

寸法図

(単位:mm)

