

# HD-SDI 屋内小型ボックス型カメラ

## 220万画素HD-SDI超高画質防犯カメラ

### WTW-HB92



※ レンズはオプションです



### 特徴

- HD-SDI小型ボックス型カメラ
  - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
  - 8倍デジタルズーム機能搭載
  - OSDメニュー操作可能
  - CSマウントレンズ対応
  - ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
  - モーション検知機能搭載
  - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HB92
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数	850/940nm
赤外線LED	無
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能)
ハイライト補正(HLC)	無
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	CSマウントレンズ対応
画角	※タムロン製M13VG288IR 2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~42度(解像度1920×1080設定時)
最低被写体照度	0.8Lux F1.4
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	66(W)×93(D)×64(H)mm
重量	約264g
電源	DC12V / 約150mA

### 寸法図

(単位:mm)

