

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 超小型BOX カメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HB95

HD-SDIカメラ

EX-SDI カメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用 超小型スタンダード型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- CSマウントレンズ対応
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載

※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HB95
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJコード
対応周波数(赤外線)	非対応
赤外線LED	無
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート
明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能) ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
ハイライト補正(HLC)	無
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
フリッカレス	オフ / オン
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	0~36dB
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応
画角	※WTW-LZWT2812M(標準レンズ) 2.8~12mmを搭載した場合 水平角度約100~25度(解像度1920×1080設定時) ※WTW-LZWT0550M(オプション望遠レンズ) 5~50mmを搭載した場合 水平角度約5.5~53度 ※(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0.8Lux F1.4
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	43(H)×47(W)×78(D)mm (レンズ含まず)
重量	約150g (レンズ含まず)
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

