

HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ

220万画素超高画質 小型ドーム型カメラ

WTW-HD38B
WTW-HD38W
WTW-HD38BA
WTW-HD38WA

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ
- 手のひらサイズのHD-SDI/EX-SDI小型ドームカメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能・デイナイト機能搭載
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- 壁面に設置可能な3D設計
- WTW-HD38BA/WTW-HD38WA:
 マイク内蔵タイプなので音声付録画も可能
 ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HD38B/W	WTW-HD38BA/WA
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用	
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力:750TV本 ※映像確認用	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用	
電源入力端子	φ2.1DCJコード	
音声	無	有
対応周波数(赤外線)	非対応	
赤外線LED	無	
ICR機能	無	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンタッチ / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)	
明暗補正(WDR)	0~20段階 ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません	
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン	
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング	オフ / オン(9エリア)	
映像反転機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポットレンズ	
画角	水平角度約91度(220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
ケースの色	黒/白	
外形寸法	φ86.5(W)×68(H)mm	
重量	約121g	
電源	DC12V / 約150mA	

寸法図

(単位:mm)

