

HD-SDI/EX-SDI 屋外 中型ドームカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HD301

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外中型ドームカメラ
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
 - 2.8～12mmのメガピクセルレンズ搭載
 - 水平視野角度約100～28度
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
 - モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HD301
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJコード
対応周波数 (赤外線)	850/940nm
赤外線LED	無
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート
明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能) ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
ハイライト補正(HLC)	無
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
フリッカレス	オフ / オン
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	メガピクセル対応 2.8～12mm オートアイリスレンズ搭載 F1.2
画角	水平角度約100～28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0.8Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	φ127(W)×207(D)×202(H)mm
重量	約960g
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

