

# HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

## WTW-HDR222



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
  - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 3.6mmボードレンズ搭載
  - 水平視野角度約91度
  - 大型赤外線LED搭載
  - 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
  - OSDメニュー操作可能
  - 暗さに強い感度アップ機能搭載
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - デイナイト機能搭載
  - ノイズ軽減機能搭載
  - 軒下の天井面に設置可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

### 仕様

商品名	WTW-HDR222
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJ
音声	無
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm 特殊 LED 90°タイプ
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約8m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	無
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ
マスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボードレンズ
画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※白黒設定時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	φ120(W)×95(H)mm
重量	約525g
電源	DC12V / 約450mA

### 寸法図

(単位:mm)

