

HD-SDI 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HDR24



特徴

- HD-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
 - 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
 - 3.6mmメガピクセルボードレンズ 搭載
 - 水平視野角度約91度
 - 赤外線LEDを24個搭載
 - 赤外線LED夜掃射距離は最大約20m
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - ICR機能搭載
 - モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR24
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
映像出力解像度	HD-SDI 出力:1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力:750TV本 ※映像確認用
映像出力端子	HD-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ) ※映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJコード
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm φ5mm LED 24個
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能)/オン ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
デイ・ナイト機能	オート / カラー / モノクロ
フリッカレス	オフ / オン
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスキング機能との併用はできません
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	φ93(W)×85(H)mm
重量	約526g
電源	DC12V / 約436mA ※赤外線LED作動時

寸法図

(単位:mm)

