

# HD-SDI/EX-SDI 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

220万画素の全方位監視HD-SDI/EX-SDIカメラ

## WTW-HDR25

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用全方位監視ドーム型赤外線カメラ
  - 天井に設置して360度監視が可能です
  - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
  - HD-SDIカメラ 220万画素
  - 超広角1.7mm ボードレンズ搭載
  - 水平視野角度約140度
  - 広角特殊LED 3個搭載
  - 赤外線LED夜間掃射距離は最大約15m
  - OSDメニュー操作可能
  - 暗さに強い感度アップ機能搭載
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - デイナイト機能搭載・ノイズ軽減機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HDR25
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm 140度 広角特殊LED 3個
赤外線LED掃射距離	最大約15m
赤外線LED監視距離	最大約7m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル / フォックシング
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
ハイライト補正(HLC)	無
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	1.7mm メガピクセル対応ボードレンズ
画角	水平角度約140度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	φ120.5(W)×85(H)mm ※取付金具含まず
重量	約314g
電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時

### 寸法図

(単位:mm)

