

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 赤外線ドームカメラ

高画質220万画素HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HDR69B
WTW-HDR69W

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- 赤外線LED搭載で夜間監視対応
- 屋内用赤外線ドーム型カメラ
- スッキリデザインのドーム型カメラ
- HD-SDI/EX-SDI 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmオートアイリス パリフォーカルレンズ
メガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約100~28度で調整可能
- 赤外線LEDを21個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- シンプルデザインで 不快感減少 事務所にも最適
- モーション検知機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR69B	WTW-HDR69W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)	
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI (BNCJ ※緑) アナログ出力端子 (BNCJ ※黄) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用の為、白黒映像になる場合がございます	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED	850nm Φ5mm LED 21個	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
明暗補正(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません	
ハイライト補正(HLC)	無	
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	有(明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン ※マスキング機能との併用はできません	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8~12mmオートアイリス/パリフォーカルレンズ メガピクセル対応	
画角	水平角度約100~28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
ケースの色	黒	白
外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm	
重量	約320g	
電源	DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時	

寸法図

(単位:mm)

