

HD-SDI エンドレスパンチルトドームカメラ

光学30倍+デジタル32倍ズーム搭載

WTW-HDRY276



特徴

- 220万画素HD-SDIシリーズ 屋外用 PTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1~360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズームX30倍、デジタルズームX32倍の望遠監視が可能
トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3~129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回パターンのプリセット登録が可能
※本製品はHD-SDI規格の防犯カメラです。
HD-SDI対応のケーブルや機器に接続してご使用ください
※旋回などの操作を行うにはRS-485に対応したコントローラーが必要となります

仕様

商品名	WTW-HDRY276
撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
その他接続端子	RS-485端子・アラーム端子
対応周波数	850nm
赤外線LED	近距離用赤外線LED: 1個 遠距離用赤外線LED: 1個
ICR機能	有
OSDメニュー	英語
ホワイトバランス	Auto/ Indoor / Outdoor
ノイズ除去機能 (DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
明暗補正 (WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
オートゲインコントロール (AGC)	有 (ON / OFF)
ハイライト補正 (HLC)	有
バックライト (BLC)	有
デイ & ナイト	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
モーション機能	有 (1ゾーン登録)
プライバシーマスキング	有 (8ゾーン登録)
明度調節機能	有
彩度調節機能	有
デジタルズーム機能	32倍
パン/チルト角度	水平角度: 左右 360度 垂直角度: 上下 92度
パンチルトスピード	有
S/N比	50db
レンズ	4.3~129mm 2Mピクセル対応オートアイリス・電動/パフォーカル搭載レンズ
画角	水平角度約2.11~58.9度 (220万画素に設定時)
周辺動作温度	-40℃~50℃
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
外形寸法	206.8(W)×450.5(H)mm
重量	約8.6kg
電源	AC24V, 50/60Hz

寸法図

(単位:mm)

