

# HD-SDI/EX-SDI 屋外用 カメラ

## 220万画素の寒冷地使用高性能のカメラ

### WTW-HN822FH2



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



### 特徴

- 高性能HD-SDI/EX-SDI 屋外カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～10mmメガピクセル/パフォーカルレンズ搭載  
※オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約100～32度
- デイト高感度機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- ヒーターとファンを搭載し、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 40℃～50℃ (内部温度-40℃～70℃)
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HN822FH2
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 CMOS Sensor
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (映像確認用)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
対応周波数(赤外線)	非対応
赤外線LED	無
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / OFF / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	ON(5段階レベル調整可能) / OFF
ハイライト補正(HLC)	ON / OFF
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / EXT_H, L
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	ON(1ゾーン) / OFF
プライバシーマスク機能	ON(31ゾーン) / OFF
映像反転機能	ON(左右・上下反転可能) / OFF
デジタルズーム機能	有(4倍デジタルズーム)
ファン	約35度になった場合ONで、約25度になったらOFF
ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったらOFF
S/N比	52dB
レンズ	2.8～10mmオートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約100～32度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～50℃(内部温度-40℃～70℃)
外形寸法	121(W)×110(H)×257(D)mm ※寸法には取付金具含まず
重量	約792g ※取付金具を含む重量
電圧	DC12V
消費電流	約325mA
	ファン作動時 約435mA
	ヒーター作動時 約1310mA

### 寸法図

(単位:mm)

