

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

PTZ (パン・チルト・ズーム機能) 赤外線カメラ

WTW-HR883PT

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- 高性能HD-SDI/EX-SDI屋外赤外線型カメラ
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmメガピクセルパリアフォーカルレンズ搭載
※オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約100~28度
- 赤外線LEDを搭載し暗視可能
- 赤外線 Φ20mm LED 850nm 4個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の旋回が可能です
- OSDメニュー操作可能
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR883PT
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 CMOS Sensor
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm Φ20mm LED 4個
赤外線LED掃射距離	最大約40m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート・オート2・マニュアル・プッシュ
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ・高・中・低
明暗補正(WDR)	高・中・低
<メモリ除去補正	オフ・オン
逆光補正(BACKLIGHT)	WDR・ハイライト・バックライト
デイ & ナイト	外部・モノクロ・カラー・オート
プライバシーマスク機能	OFF / ON (13ブロック設定可能)
映像反転機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	1.0~8.0倍
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約100~28度
パン・チルト可動範囲	水平角度: 左右 350度 垂直角度: 上 5度 / 下 40度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
重量	約800g※壁面取付金具含む
電源	DC12V / 約430mA

リモコン



WTW-CNT28 (オプション)

- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位:mm)

