

HD-SDI/EX-SDI 大型赤外線ハウジング型カメラ

220万画素高画質寒冷地・温暖地対応モデル

WTW-HR821FH-V5



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外用 大型赤外線ハウジング型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
 - 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
 - 5～50mm オートアイリス/パフォーカルレンズ
 - 水平角度約56～5.6度
 - 大型赤外線LED 6個搭載
 - 赤外線LED掃射距離は最大約80m
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能・モーション検知機能搭載
 - デイ & ナイト機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR821FH-V5
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJコード
対応周波数 (赤外線)	850/940nm
赤外線LED	850nm φ20mm LED 6個
赤外線LED掃射距離	最大約80m
赤外線LED監視距離	最大約40m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能 (DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正 (WDR)	ON (5段階レベル調整可能) / オフ ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
ハイライト補正 (HLC)	オフ / オン
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
ACE機能	有 (明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)
映像反転機能	オフ / オン (左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	5～50mm オートアイリス/パフォーカルレンズ (タムロン製M13VG550)
画角	水平角度約56～5.6度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～50℃ (内部温度 -40℃～70℃)
外形寸法	171 (W)×405 (D)×112 (H)mm ※取付金具を含まない寸法です
重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です
消費電流	赤外線LED作動時 約805mA
FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約905mA 赤外線LED+ヒーター作動時 約1655mA

寸法図

(単位: mm)

