

# ワンケーブル HD-SDI 屋外赤外線カメラ

同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源

## WTW-HR865W-1C



### 特徴

- ワンケーブルHD-SDI 屋外夜間対応カメラ
  - 同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
  - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 6mmのメガピクセル対応ポードレンズ搭載
  - 水平角度約57度
  - 赤外線 850nm LED 60個搭載
  - 赤外線LED夜間掃射距離は最大約30m
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HR865W-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	HD-SDIワンケーブル出力形式
映像出力解像度	HD-SDIワンケーブル出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	BNCJ端子 (HD-SDIワンケーブル端子)
電源入力端子	無 (ワンケーブル給電システム)
対応周波数 (赤外線)	850/940nm
赤外線LED	850nm Φ5mm LED 60個
赤外線LED掃射距離	最大約30m
赤外線LED監視距離	最大約15m
ICR機能	有
OSDメニュー	無
S/N比	52dB
レンズ	6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約57度 (200万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具を含まない寸法
重量	約780g ※取付金具を含む重量
電源	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D
	4CHタイプ: WTW-LHRP1004
	8CHタイプ: WTW-LHRP1008

### 寸法図

(単位:mm)

