

# HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線カメラ

夜間監視対応・水平視野角度約28~100度

WTW-HR892

WTW-HR892-1C

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



## 特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約100~28度
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 赤外線850nm LED 72個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-HR892-1C:ワンケーブルHD-SDIカメラ  
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

商品名	WTW-HR892	WTW-HR892-1C
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンボジット	
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)	HD-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJ	無(ワンケーブル給電システム)
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED	850nm Φ5mm LED 72個	
赤外線LED掃射距離	最大約50m	
赤外線LED監視距離	最大約25m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
霧補正	オフ / オン	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC) (1エリア設定) / WDR	
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
フリッカー補正	有	
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有(16倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8~12mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応	
画角	水平角度約100~28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	98(W)×198(D)×100(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
重量	約485g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約610mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008

## 寸法図

(単位: mm)

