

HD-SDI/EX-SDI 屋外大型赤外線カメラ

夜間監視対応・水平視野角度約28~100度

WTW-HR833

WTW-HR833-94

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



WTW-HR833

WTW-HR833-94



特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外大型赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約100~28度
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- WTW-HR833: 対応周波数(赤外線)850nm
赤外線 850nm Φ12mm LED 8個搭載
赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-HR833-94: 赤外線LEDが赤く光らない
対応周波数(赤外線)940nm
赤外線 940nm Φ5mm LED 78個搭載
赤外線LED夜間掃射距離は最大約30m
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | WTW-HR833 | WTW-HR833-94 |
|---------------|--|--------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 水平解像度 | 1100TV本以上 | |
| 映像出力形式 | 1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット | |
| 映像出力解像度 | HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用) | |
| 映像出力端子 | HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ)※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用 | |
| 電源入力端子 | φ2.1DCJ | |
| 対応周波数(赤外線) | 850nm | 940nm |
| 赤外線LED | 850nm Φ12mm LED 8個 | 940nm Φ5mm LED 78個 |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約50m | 最大約30m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約25m | 最大約15m |
| ICR機能 | 有 | |
| OSDメニュー | 日本語 | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | |
| 電子感度アップ(DSS) | オフ、×2、×4、×8、×16、×32 | |
| 高画質感度アップ(ACE) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| 霧補正 | オフ / オン | |
| ノイズ除去機能(DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| 逆光補正 | OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR | |
| デイ & ナイト | カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります | |
| フロッカー補正 | 有 | |
| モーション機能 | オフ / オン(1ゾーン) | |
| プライバシーマスキング | オフ / オン(14エリア) | |
| 映像反転機能 | ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能 | |
| デジタルズーム機能 | 有(16倍デジタルズーム) | |
| S/N比 | 52dB | |
| レンズ | 2.8~12mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応 | |
| 画角 | 水平角度約100~28度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時 | |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 外形寸法 | 122(W)×192(D)×117(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません | |
| 重量 | 約485g ※取付金具含む | |
| 電源 | DC12V / 約610mA | |

寸法図

(単位:mm)

