

HD-SDI/EX-SDI 屋外大型防犯灯カメラ

48個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

WTW-HW7033
WTW-HW7033-1C

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIの防犯灯カメラ
- 夜、周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 4～16mmオートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約84～21度（200万画素に設定時）
- ホワイトLED 48個搭載
- ホワイトLED掃射距離最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- WTW-HW7033-1C:
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

| 商品名 | WTW-HW7033 | WTW-HW7033-1C |
|---------------|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 水平解像度 | 1100TV本以上 | |
| 映像出力形式 | 1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) | 1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) |
| | アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット | |
| 映像出力解像度 | HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) | HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) |
| | アナログ出力: 750TV本←映像確認用 | |
| 映像出力端子 | HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) | HD-SDI端子 (BNCJ) |
| | アナログ出力端子 (RCAJ専用出力ケーブル付属)←映像確認用 | |
| 電源入力端子 | Φ2.1DCジャック | 無 (ワンケーブル給電システム) |
| 対応周波数 (赤外線) | 非対応 | |
| ホワイトLED | Φ5mm ホワイト LED 48個 | |
| ホワイトLED掃射距離 | 最大約20m | |
| ホワイトLED監視距離 | 最大約10m | |
| ICR機能 | 無 | |
| OSDメニュー | 日本語 | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | |
| 電子感度アップ (DSS) | オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32 | |
| ノイズ除去機能 (DNR) | オート / オフ / 低 / 中 / 高 | |
| 明暗補正 (WDR) | オフ / オン (5段階レベル調整可能) | |
| ハイライト補正 (HLC) | 無 | |
| デイ & ナイト | 無 | |
| ACE機能 | 有 (明暗比の調整機能) | |
| モーション機能 | オフ / オン (1ゾーン) | |
| プライバシーマスキング | オフ / オン (14エリア) | |
| 映像反転機能 | オフ / オン (左右・上下反転可能) | |
| デジタルズーム機能 | 有 (8倍デジタルズーム) | |
| S/N比 | 52dB | |
| レンズ | 4～16mm オートアイリスパフォーカルレンズ | |
| 画角 | 水平角度約84～21度 (200万画素に設定時) | |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※ホワイトLED作動時 | |
| 周辺動作温度 | -10℃～50℃ | |
| 外形寸法 | 116.5 (W)×198 (D)×124 (H) mm ※取付金具含まず | |
| 重量 | 約1480g | |
| 電源 | DC12V / 約550mA | 1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008 |

寸法図

(単位: mm)

