

# HD-SDI/EX-SDI 屋外中型サイズ 防犯灯カメラ

夜間でもホワイトLEDの光りでカラー撮影が可能

## WTW-HW79

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI シリーズ 防犯灯カメラ
- 中型サイズの屋外防滴に対応したボディ
- 220万画素 Panasonic製CMOSセンサー搭載
- 威嚇・監視・街灯で1台3役の効果で犯罪を抑止
- 3メガピクセル2.8～12mmのパーフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約100～28度（220万画素に設定時）
- 夜間78個のホワイトLEDが点灯し、夜間でもカラー撮影が可能
- ホワイトLED照射距離最大約30m
- 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- OSDメニュー操作可能  
※本製品はHD-SDI規格の防犯カメラです
- HD-SDI対応のケーブルや機器に接続してご使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HW79
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(RCAJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED	φ5mm ホワイトLED 78個
ホワイトLED照射距離	最大約30m
ホワイトLED監視距離	最大約15m
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
シャッタースピー	オート / フリック / 手動(1/30～1/30000)
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン
逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
フリッカレス機能	有
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
デジタルズーム機能	8倍デジタルズーム
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm オートアイリス/パーフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	98(W)×196(D)×100(H)mm ※取付金具を含まない寸法
重量	約950g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約700mA

### 寸法図

(単位:mm)

