

3G-SDI 屋外赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LED42個搭載

WTW-3W73



特徴

- 屋外設置可能 3G-SDIの防犯灯カメラ
 - 3G-SDI 60fps 防犯灯カメラ
 - 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
 - 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
 - ホワイトLEDで夜間でもカラー撮影
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 3.5～16mmのメガピクセルレンズ搭載
 - 水平角度約90～25度（220万画素に設定時）
 - ホワイトLED 48個搭載
 - ホワイトLED掃射距離最大約20m
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-3W73
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
映像出力形式	3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力:1920×1080P/60fps
映像出力端子	3G-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個
ホワイトLED掃射距離	最大約20m
ホワイトLED監視距離	最大約10m
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / OFF / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	ON(5段階レベル調整可能) / OFF
ハイライト補正(HLC)	ON / OFF
デイ & ナイト	無
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	ON(1ゾーン) / OFF
マスキング	ON(32ゾーン) / OFF
映像反転機能	ON(左右・上下反転可能) / OFF
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.5～16mm オートアイリス/パラフォーカルレンズ
画角	水平角度約25～90度(200万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	116.5(W)×124(H)×198(D)mm ※取付金具含まず
重量	約1480g
電源	DC12V / 約550mA

寸法図

(単位:mm)

