

# 3G-SDI 屋外 大型赤外線カメラ

水平視野角度約25~90度・赤外線掃射距離は約50m

## WTW-3R83



### 特徴

- 屋外設置可能
  - SONY 3G-SDI(60fps) 赤外線カメラ
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 3.6~16 mmのメガピクセルレンズ搭載
  - 水平視野角度約90~25度
  - 赤外線LED 850nm 78個搭載
  - 赤外線掃射距離は最大約50m
  - 8倍デジタルズーム機能搭載
  - OSDメニュー操作可能
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - モーション検知機能搭載
- ※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-3R83
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力: 1920×1080P/60fps
映像出力端子	3G-SDI端子 (BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED	850nm φ5mm LED 78個
赤外線LED掃射距離	最大約50m
赤外線LED監視距離	最大約25m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能)
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.6~16mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約90~25度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず
重量	約1.5kg ※取付金具含む
電源	DC12V / 約850mA

### 寸法図

(単位:mm)

