


3G-SDI/HD-SDI 屋外大型赤外線カメラ

水平視野角度約28~100度・赤外線掃射距離は約45m

WTW-3R83W



特徴

- 3G-SDI (60fps)/HD-SDI (30fps) 両信号に対応した
- 屋外設置可能赤外線カメラ
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 赤外線LED 850nm 48個搭載
- 赤外線掃射距離は最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 3G-SDI とHD-SDIの切り替え機能有(※1)
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※1. 出荷時はHD-SDI設定ですので、3G-SDIご利用時は切換してご利用ください。

仕様

商品名	WTW-3R83W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 (60fps) CMOSセンサー
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) 30fps 1.45G/s,3G-SDI Output (SMPTE 292M) 60fps アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※出荷時はHD-SDI出力設定となっております
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)/1280×720 (720P) 3G-SDI出力: 1920×1080(1080P)/1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用) ※出荷時はHD-SDI出力設定となっております
映像出力端子	HD-SDI/3G-SDI端子 (BNCJ) HD-SDI/3G-SDI端子 (BNCJ) HD-SDI/3G-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850 / 940nm
赤外線LED	850nm Φ5mm 赤外線LED 48個
赤外線LED掃射距離	最大約45m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ICR	有
OSDメニュー	日本語対応
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / 屋内 / 屋外 / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR 3DNR
明暗補正(WDR)	低 / 中 / 高
霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン
ハイライト補正(HLC)	4段階感度調整
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
フリッカー補正	搭載
モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(8エリア)
S/N比	52db
レンズ	2.8~12mmメガピクセル対応オートアイリス/パフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	100(W)×104(H)×205mm ※取付金具含まず
重量	約1.35kg ※取付金具含む
電源	DC12V / 約810mA

寸法図

(単位:mm)

