


3G-SDI 屋外 センサーライト防犯カメラ

赤外線LED 42個+ホワイトLED 20個搭載

WTW-3HSL503M



特徴

- 屋外設置可能 3G-SDI (60fps) センサーライト防犯カメラ
- 夜は赤外線LEDで監視をし、画面の中の動きを検知するとホワイトLEDが点灯します。
※雨や雪、画像に映っている樹木等の動きにより、ホワイトLEDが作動することがございます。
- 明るい状態でも画面の中で動きが有れば、ホワイトLEDが点灯します。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- ホワイトLEDで夜間でもカラー撮影
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6～16mm オートアイリス/パフォーカルレンズメガピクセル対応レンズ搭載
- 水平角度約90～25度 (220万画素に設定時)
- 赤外線 LED 850nm 58個搭載・掃射距離最大約40m
- 5mmホワイトLED 20個搭載・掃射距離最大約10m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
※3G-SDI対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-3HSL503M
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
映像出力形式	3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力: 1920×1080P/60fps
映像出力端子	3G-SDI端子 (BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数 (赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm Φ5mm LED 58個
ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 20個 ※モーション機能がオフの場合点灯しません
赤外線LED掃射距離	最大約40m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ホワイトLED掃射距離	最大約10m
ホワイトLED監視距離	最大約5m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ (DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能 (DNR)	オート / OFF / 低 / 中 / 高
明暗補正 (WDR)	ON (5段階レベル調整可能) / OFF
ハイライト補正 (HLC)	ON / OFF
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / EXT_H,L
ACE機能	有 (明暗比の調整機能)
モーション機能	ON (1ゾーン) / OFF
マスキング	ON (31ゾーン) / OFF
映像反転機能	ON (左右・上下反転可能) / OFF
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	3.6～16mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約25～90度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	116.5(W)×124(H)×198(D)mm ※取付金具含まず
重量	約1.48kg
電源	DC12V / 約800mA

寸法図

(単位:mm)

