

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM4HAPC



ONVIF



特徴

- 7インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です

仕様

| 商品名 | WTW-TM4HAPC |
|---------------------|---|
| ディスプレイ | 7インチタッチスクリーン,解像度1024(RGB)×600 |
| ネットワークポート | 10/100M RJ45自動調整 |
| WiFi | WiFi搭載, カメラの無線ネットワーク接続と閲覧可能 |
| IPカメラタイプ | ONVIF,ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13,Samsung SNZ-5000,Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L,Honeywell HICC-2300T,RTSPビューアー |
| SDIビデオ信号テスト (オプション) | 1チャンネルSDI入力(BNC端子) 解像度720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 |
| CVIビデオ信号テスト (オプション) | 1チャンネルCVI入力(BNC端子) 解像度720p 25,30,50,60fps/1080p 25,30fps 対応 |
| TVIビデオ信号テスト (オプション) | 1チャンネルTVI入力(BNC端子) 解像度720p 25,30,50,60fps/1080p 25,30fps 対応 |
| AHDビデオ信号テスト (オプション) | 1チャンネルAHD入力(BNC端子) 解像度720p 25, 30fps/1080p 25,30fps 対応 |
| アナログビデオテスト | 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL(音声アダプター) |
| ビデオレベルメーター | CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定 |
| ズーム画像 | アナログ又はIPカメラに対応 |
| 静止画、ビデオ録画と再生 | 現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します。写真やビデオの再生はメディアプレーヤーを使用します |
| HDMI出力 | 1チャンネルHDMI出力(1080Pまで対応) |
| 12V/2A電源出力 | DC12V/2A電源出力(カメラ) |
| USB5V電源出力 | 5V 2A出力のみ(データー不可) |
| PoE電源出力 | 48V PoE電源出力, 最大電源24W |
| 音声テスト | 1チャンネルのオーディオ入力と1チャンネルのオーディオ出力は、ヘッドホンへと接続します |
| PTZコントロール | RS232/RS485対応, バンド、600-115200bps,30以上のプロトコルとの互換性 (例:PELCO-D/P, サムソン, Panasonic, Lulin, Yaan, など) |
| カラーバリエジェネレーター | テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号(赤、緑、青、白黒) |
| UTPケーブルテスト | 画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。画面上の数字を読み込み |
| データーモニター | コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析しても、数値を送信することが可能 |
| ネットワークテスト | IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト。迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレス検索 |
| ケーブルトレーサー | オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索 |
| PoE/PSE電圧テスト | PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成 |
| 電源 | |
| 外部電源 | DC12V/2A |
| バッテリー | 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 |
| 繰り返し充電可能 | 7~8時間の充電完了後、16時間使用可能 |
| パラメーター | |
| 設定 | 許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューは、ご希望の言語を選択可能 英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポロランド語など |
| 自動電源OFF | 1~30(分) |
| 一般 | |
| 温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | 30%~90% |
| 外形寸法 | 231(W)×172(H)×52(D)mm |
| 重量 | 1.26Kg |

寸法図

(単位:mm)

