

# 4CH ハイブリッド用デジタルビデオレコーダー

EX-SDI(400万画素)・HD-SDI・IP(400万画素)カメラ兼用DVR

## WTW-DEHP5044



### 特徴

- EX-SDI・HD-SDI・IPカメラ兼用 4CH DVR
- 400万画素EX-SDI/IPカメラ接続対応
- 200万画素HD-SDI接続対応
- 400万画素録画時: 各チャンネル15フレーム・全60フレーム対応のハーフフレームモデル
- 220万画素録画時: 各チャンネル30フレーム・全120フレーム対応のリアルフレームモデル
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows 7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBまで搭載可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(最大2560×1440 1920×1080以上での出力推奨)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは多国言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- カメラタイトル編集に対応

### 仕様

商品名	WTW-DEHP5044		
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		EX-SDIカメラ	2560×1440(1440p)
	出力	HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		IPカメラ	2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
音声	アナログカメラ	*アナログカメラは接続できません	
	メイン出力	HDMI端子×1 ※最大2560×1440 1920×1080以上の出力推奨	
システム	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
	入力/出力	無	
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応	
	センサー入力	2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)	
表示	センサー出力	1(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
	USB	前面パネル USB2.0×1, 後面パネル USB2.0×1	
	フレームレート	各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps ※NTSC設定の場合	
録画	解像度	HDMI出力:2560×1440, D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間:3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能	
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
再生	解像度	2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)	
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質	
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画	
	録画フレームレート(NTSC)	2560×1440*15fps *4ch=60FPS 1920×1080*30fps *4ch=120FPS	
ネットワーク	アラーム前録画時間	1秒~30分設定	
	アラーム後録画時間	1秒~30分設定	
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
バックアップ	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
	スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍)	
	保存媒体	HDD	
	解像度	2560×1440*4fps*4ch=16FPS/1920×1080*7.5fps*4ch=30FPS	
アラーム	インターフェイス	10/100イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	
	操作ユーザー数	4ユーザー	
OSD & DVR Control	CMS	有	
	対応携帯電話端末	PC:Windows 10/8.1/8/7, スマートフォン:Android / iPhone	
	イベント送信	メール通知	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
電源・本体・その他	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	無	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
電源・本体・その他	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
電源・本体・その他	モーション感度設定	低 / 中 / 高	
	言語	多言語対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	リモコン	無	
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)	
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	280(W)×245(D)×60(H)mm	
電源・本体・その他	重量	約1.1kg(※HDD含まず)	
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	DC12V / 最大36W	

### 寸法図

(単位:mm)

