

8CH ハイブリッド用デジタルビデオレコーダー

EX-SDI(400万画素)・HD-SDI・IP(400万画素)カメラ兼用DVR

WTW-DEHP5048



特徴

- EX-SDI・HD-SDI・IPカメラ兼用 4CH DVR
- 400万画素EX-SDI/IPカメラ接続対応
- 200万画素HD-SDI接続対応
- 400万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全60フレーム対応のハーフフレームモデル
- 220万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全120フレーム対応のリアルフレームモデル
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows 7/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBまで搭載可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(最大2560×1440 1920×1080以上での出力推奨)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは多国言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-DEHP5048
映像	入力	チャンネル 8入力(BNCJ端子) EX-SDIカメラ 2560×1440(1440p) HD-SDIカメラ 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) IPカメラ 2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p) アナログカメラ ※アナログカメラは接続できません
	出力	メイン出力 HDMI端子×1 ※最大2560×1440 1920×1080以上での出力推奨 サブ出力 ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨
音声	入力 2入力(RCAJ端子) 出力 1入力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) 最大8TBに対応
	センサー入力	2(ノーマルオープン/ノーマルオープン)
	センサー出力	1(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
表示	USB	前面パネル USB2.0×1, 後面パネル USB2.0×1
	フレームレート	各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps ※NTSC設定の場合
	解像度	HDMI出力:2560×1440, D-SUB15pin出力:1280×1024
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間:3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割表示/9分割表示/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
再生	録画フレームレート(NTSC)	2560×1440*15fps *8ch=120FPS 1920×1080*30fps *8ch=240FPS
	アラーム前録画時間	1秒~30分設定
	アラーム後録画時間	1秒~30分設定
	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割表示/9分割表示(映像表示は8chまで)
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍)
	保存媒体	HDD
	解像度	2560×1440*7.5fps*8ch=60FPS/1920×1080*15fps*8ch=120FPS
	インターフェイス	10/100イーサネット
バックアップ	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7 / 8.1 / 10
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	PC:Windows 10/8.1/8/7, スマートフォン:Android / iPhone
アラーム	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
OSD & DVR Control	音声バックアップ	無
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
電源・本体・その他	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
電源	モーション感度設定	低 / 中 / 高
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
電源	外形寸法	280(W)×245(D)×60(H)mm
	重量	約1.1kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	DC12V / 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

