

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-6H62



特徴

- HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
セキュリティ/パスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-6H62	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNC/J端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	出力	アナログカメラ	最大960H
		メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨
サブ出力		ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
映像出力解像度	BNC/J端子×1 ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください 1920×1080(1080p), 1280×1024, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
音声	入力	4入力(RCA/J端子)	
	出力	2出力(RCA/J端子)	
システム	OS	Linux	
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応	
	センサー入・出力	4入力・1出力 端子台タイプ ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
表示	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)	
	フレームレート	各チャンネル最大30fps/全チャンネル最大120fps(NTSC設定時)	
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / 640×360	
	録画画質	10~100(※最大値ほど高画質録画)	
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画(曜日時間指定 / モーション検知)	
	録画フレームレート	各チャンネル最大30fpsまで対応(NTSC設定時)	
再生	アラーム前録画時間	1~10秒まで録画設定可能	
	アラーム後録画時間	10~100秒まで録画設定可能	
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索	
ネットワーク	デジタルズーム	2~8倍	
	録画再生媒体	HDD※/バックアップUSBのデータ再生はパソコン機器でご利用ください	
	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	1000 / 100 / 10base	
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)	
操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー		
バックアップ	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)	
	インターフェイス	USB2.0	
アラーム	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー	
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能	
電源・本体・その他	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	操作ボタン	USBマウス	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	
電源・本体・その他	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm	
	重量	約1.15kg(HDD含まず)	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
電源	DC12V 最大36W		

寸法図

(単位:mm)

