

# HD-SDI/EX-SDI大型赤外線カメラ

楽々ズームカメラ・220万画素超高画質

## WTW-VR832WR



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



WTW-VR832WR  
HD-SDI/EX-SDI 楽々ズームカメラ



### 特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDI の赤外線カメラ
- 楽々ズーム対応カメラ 220万画素
- 安心パワーセーブ機能搭載
- 6~22mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約16~57度
- 赤外線 Φ5mm LED 850nm 48個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-VR832WR
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	オートアリス 電動式/パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	6~22mm
	ズーム比	約3.5倍
	オートアリス機能	搭載
回転・ズーム 機能	パントルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	ズーム操作コントローラで操作可能
投光 性能	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 48個
	赤外線LED照射距離	最大約50m
インター フェイス	赤外線LED監視距離	最大約25m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ出力端子(BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像 調節 性能	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	フリッカレス機能	有
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	明暗補正	WDR(低 / 中 / 高)
	逆光補正	HLC(ハイライト補正)20段階感度調整 BLC(バックライト)1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
電源・ カメラ 本体・ その他	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスキング	オフ / オン(14ブロック)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	防水性能	屋外防水
本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず	
電源	DC12V/約620mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定マシ / カメラ角度調整用六角レンチ	

### リモコン

#### WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

### 寸法図

(単位: mm)

