

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

ハイクオリティー赤外線カメラ・過電流防止装置搭載



WTW-VR835W



特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 6～50mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5～57度
望遠レンズで15～50mの長距離監視
- 赤外線φ5mm LED 850nm 48個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 過電流防止装置搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-VR835W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス / パリフォーカルレンズ / メガピクセル対応
	焦点距離	6～50mm
	ズーム比	約8倍
	オートアイリス機能	搭載
投光性能	画角	水平画角約5.5～57度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線LED 48個
	赤外線LED照射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約25m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	フルタイムアップ機能	有
映像調整性能	電子感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / オート2 / フォンッシュ / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	明暗補正(WDR)	0～20段階
	逆光補正	BLC(バックライト)1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
	デジタルズーム機能	有 8倍デジタルズーム
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
電源・カメラ本体・その他	プライバシーマスク	オフ / オン(13ブロック)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず
	電源	DC12V / 約620mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位: mm)

