

HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドームカメラ

220万画素HD-SDI/EX-SDI超高画質防犯カメラ



WTW-VD32B/W WTW-VD32B/W-1C



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドームカメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~10mmのオートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約32~100度
- デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
- WTW-VD32B/W-1C:
220万画素ワンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VD32B/W	WTW-VD32B/W-1C	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
		アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ωコンポジット	無
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力	HD-SDI 出力
		1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本以上	
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応 オートアイリスレンズ搭載	
	焦点距離	2.8~10mm	
	ズーム比	約2.5倍	
	オートアイリス	DCオートアイリス	
	ズーム・フォーカス機構	手動(調節ネジ)	
	フォーカス範囲	0.3~∞m	
投光性能	画角	水平角度約32~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
	対応周波数	850/940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0.8Lux F1.4	
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNC)	HD-SDI 端子(BNC)
	電源入力端子	アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	無
	OSDリモコン	φ2.1DCJ	無(ワンケーブル給電システム)
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ本体一体型 十字・センター操作ボタン	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカー補正	有	
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / フォグッシュ / マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR(低 / 中 / 高)	
	逆光補正	HLC(ハイライト補正)20段階感度調整 BLC(バックライト)1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
電源・カメラ本体・その他	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	防水性能	屋内用	
	本体外形寸法	φ124×100(H)mm	
	本体重量	約305g	
	電源	DC12V / 約150mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008
冷却ファン/保温ヒーター	非搭載		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	ビス・アンカー		

寸法図

(単位:mm)

