

# HD-SDI 屋内用 小型スタンダード型カメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

## WTW-HB93



※ レンズはオプションです



### 特徴

- HD-SDI 屋内用 小型スタンダード型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- CSマウントレンズ対応
- メガピクセルレンズ付属のセット販売もあります
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

| 商品名          | WTW-HB93  |
|--------------|---|
| 撮像素子         | 1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー   |
| 総画素数         | 220万画素 有効画素数210万画素  |
| 走査方式         | プログレッシブスキャン方式   |
| 同期方式         | 内部同期  |
| 水平解像度        | 1100TV本以上   |
| 映像出力形式       | 1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)<br>アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット  |
| 映像出力解像度 (設定) | HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)<br>アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)   |
| 映像出力端子       | HD-SDI端子 (BNCJ)<br>アナログ出力端子 (映像確認用)   |
| 電源入力端子       | φ2.1DCJコード  |
| 対応周波数 (赤外線)  | 850/940nm   |
| 赤外線LED       | 無   |
| ICR機能        | 有   |
| OSDメニュー      | 日本語   |
| ホワイトバランス     | オート / マニュアル   |
| 電子感度アップ(DSS) | オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32  |
| ノイズ除去機能(DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 / オート  |
| 明暗補正(WDR)    | ON (5段階レベル調整可能) / OFF   |
| ハイライト補正(HLC) | ON / OFF  |
| デイ・ナイト機能     | カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L  |
| フリッカレス       | オフ / オン   |
| ACE機能        | 有 (明暗比の調整機能)  |
| モーション機能      | オフ / オン(1ゾーン)   |
| プライバシーマスキング  | オフ / オン(32エリア)  |
| 映像反転機能       | オフ / オン(左右・上下反転可能)  |
| デジタルズーム機能    | 有(8倍デジタルズーム)  |
| S/N比         | 52dB  |
| レンズ          | CSマウントレンズ対応   |
| 画角           | ※WTW-LZCA2812-2(標準レンズ) 2.8~12mmを搭載した場合<br>水平角度約25~100度※200万画素(解像度1920×1080)設定時<br>※WTW-LZWT0550M(オプション望遠レンズ) 5~50mmを搭載した場合<br>水平角度約5.5~53度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時 |
| 最低被写体照度      | 0.8Lux F1.4   |
| 周辺動作温度       | -10℃~50℃  |
| 外形寸法         | 63.5(H)×63.5(W)×73.8(D)mm (レンズ含まず)  |
| 重量           | 約149.6g (レンズ含まず)  |
| 電源           | DC12V / 約150mA  |

### 寸法図

(単位:mm)

