

# HD-SDI/EX-SDI屋内用ドーム型カメラ

## 220万画素超高画質・解像度は1920×1080

### WTW-HD692W

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約28~100度
- 本体内部に映像確認端子付き
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能・デイナイト機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- シンプルデザインで 不快感減少 事務所にも最適  
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

### 仕様

商品名	WTW-HD692W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
音声	無
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED	無
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR / 2DNR
ワイドダイナミックレンジ(D-WDR)	オフ / オン
明暗補正(WDR)	有(低, 中, 高)
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / EXIT
フリッカレス	オフ / オン
ACE機能	無
モーション機能	4エリア設定
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm オートアイリス・パリアーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0.1Lux ※白黒設定時
周辺動作温度	-10℃~50℃
ケースの色	白
外形寸法	φ128(W)×90(H)mm
重量	約315g
電源	DC12V / 約150mA

### 寸法図

(単位:mm)

