

HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LED36個搭載

WTW-HDR33

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用ドーム型 赤外線カメラ
 - 天井に設置して360度監視が可能です
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - HD-SDI/EX-SDI カメラ 220万画素
 - 2.8~12mm/パラフォーカルレンズ搭載メガピクセル対応
 - 水平視野角度約28~100度
 - 赤外線LED36個搭載で夜間監視対応
 - 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
 - OSDメニュー操作可能
 - 暗さに強い感度アップ機能搭載
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - デイナイト機能搭載・ノイズ軽減機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR33
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 SONY製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ), アナログ出力端子 (RCAJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm Φ5mm 赤外線LED 36個
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / オート2 / フォンッシュ / マニュアル
シャッタースピード	1/30 1/60 1/120 1/250 1/700 1/1000 1/1600 1/2500 1/5000 1/7000 1/10000 1/30000
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / バックライト / WDR
彩度調節機能	0~20 (デフォルト10)
シャープネス機能	1~10 (デフォルト5)
デイ & ナイト	外部 / オート / カラー / モノクロ / 外部で使用
フリッカー補正	有
ACE機能	オフ / 低 / 中 / 高
オートゲインコントロール	オフ / 低 / 中 / 高
モーション機能	オフ / オン
プライバシーマスキング	有(14ブロック設定可)
映像反転機能	上下左右回転
デジタルズーム機能	1.0~16.0(0.1刻みで調整)
S/N比	52dB
レンズ	2.8mm~12mmメガピクセル対応/パラフォーカルレンズ
画角	水平画角約28~100度
最低被写体照度	0Lux (赤外線LED作動時)
周辺動作温度	-10度~50度
外形寸法	134(W)×144(D)×110(H)mm
重量	約690g
電源	DC12V 通常時約161mA / 赤外線LED作動時約445mA

寸法図

(単位:mm)

