

# HD-SDI/EX-SDI 屋外大型赤外線カメラ

夜間監視対応・水平視野角度約28~100度

## WTW-HR8034

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



### 特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 赤外線850nm LED 78個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-HR8034
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	オートアイリス パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス機能	搭載
	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 78個
インターフェイス	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)
映像調整性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ / オート(x2, x3, x4, x16, x32)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC) (1エリア設定) / WDR(高, 中, 低)
	デジタルズーム機能	有 4倍デジタルズーム
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.48kg ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約850mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

