

HD-SDI 屋外用 センサーライトカメラ

220万画素・赤外線LED+ホワイトLED搭載

WTW-HSL56MP WTW-HSL58MP



WTW-HSL56MP

WTW-HSL58MP



特徴

- 屋外設置可能220万画素HD-SDIセンサーライトカメラ
 - カメラの映像から動きと人感センサーで体温を検知し、更に誤点灯を防ぐダブル検知システム搭載
 - センサーが動きを検知し、センサーライトが光るので、カメラの存在をアピールし威嚇効果UP
 - 夜間センサーライトが点灯するとカラー撮影に切り替ります
 - 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
 - 赤外線LEDで夜間でも監視可能
 - WTW-HSL56MP: HD-SDI/EX-SDIセンサーライトカメラ
2.8~12mmのメガピクセルパリアフォーカルレンズ搭載
水平視野角度約28~100度
赤外線850nm LED 24個+ホワイトLED 42個搭載
 - WTW-HSL58MP: HD-SDI/EX-SDIセンサーライトカメラ
3.6mmのメガピクセルポードレンズ搭載
水平視野角度約91度
赤外線850nm LED 24個+ホワイトLED 30個搭載
 - デイナイト高感度機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライ/ビシマスキング機能
 - モーション検知機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HSL56MP	WTW-HSL58MP	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s、HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
	映像出力解像度	HD-SDI / EX-SDI 出力 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
レンズ	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
	搭載レンズ	オートアイリス パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応	メガピクセルポードレンズ
	焦点距離	2.8~12mm	3.6mm
	ズーム比	約4倍	—
	オートアイリス機能	搭載	無
投光性能	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	水平角度約91度
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個	
	赤外線LED照射距離	最大約15m	
	赤外線LED監視距離	最大約8m	
インターフェイス	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 42個	Φ5mm ホワイトLED 30個
	ホワイトLED照射距離	最大約20m	最大約15m
	ホワイトLED監視距離	最大約10m	最大約7m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカレシ機能	有	無
	デジタルローシャッター	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 (Sens UP)	
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください	
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正	オフ / オン	
	逆光補正	WDR (低/中/高) / HLC (ハイライト補正) 20段階感度調整 BLC (バックライト) 1エリア指定 (※位置・サイズ調整可能)	
	デジタルズーム機能	有 8倍デジタルズーム	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能) ※OFFの場合ホワイトLEDは点灯しません	
プライ/ビシマスキ	OFF / ON (4エリア設定可能)		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	122(W)×117(H)×192mm ※取付金具含まず	98(W)×95(H)×170(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約870g ※取付金具含む	約650g ※取付金具含む
	電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ		

寸法図

(単位: mm)

