

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 大型防犯灯カメラ

48個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

WTW-HW7033

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIの防犯灯カメラ
 - 夜、周囲を照らす街灯の役目も果たします
 - 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 4~16mmオートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
 - 水平角度約21~84度 (200万画素に設定時)
 - ホワイトLED 48個搭載
 - ホワイトLED掃射距離最大約20m
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名	WTW-HW7033
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本←映像確認用
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ専用出力ケーブル付属)←映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCジャック
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED	φ5mm ホワイト LED 48個
ホワイトLED掃射距離	最大約20m
ホワイトLED監視距離	最大約10m
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能)
ハイライト補正(HLC)	無
デイ & ナイト	無
ACE機能	有(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	4~16mm オートアイリスパリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約21~84度 (200万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず
重量	約1480g
電源	DC12V / 約550mA

寸法図

(単位:mm)

