

3G-SDI 屋内用 ドーム型カメラ

220万画素・水平視野角度約35～100度

WTW-3D33B



特徴

- 屋内用ドーム型カメラ
- 3G-SDI規格対応、最高秒間60フレームの映像出力が可能
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- レンズの向きがわかりにくいスモークカバータイプ
- 2.8～10mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約32～100度
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- 3G-SDI とHD-SDIの切り替え機能有(※1)
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はHD-SDI設定ですので、3G-SDIご利用時は切換してご利用ください。

仕様

商品名	WTW-3D33B
撮像素子	1/2.8インチ 2.0メガピクセルSONY製 CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
映像出力形式	3G-SDI (SMPTE 424M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
映像出力解像度	3G-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
映像出力端子	3G-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(BNCJ) ※映像確認用
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED	無
ICR搭載	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート
電子感度アップ(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
ノイズ除去機能(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	オフ / オン ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力されません
フリッカーレス	オフ / オン
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスキング	オフ / オン(14ゾーン)
映像反転機能	上下左右反転
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	2.8～10mm オートアリス/パリアールレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約32～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0.8Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ124×100(H)mm
重量	約285g
電源	DC12V / 約300mA

寸法図

(単位:mm)

