

# AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・TVI・CVI・IP・アナログ兼用モデル

## WTW-DA682H 8CH DVR



### 特徴

- AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラ兼用可能モデル
- 録画解像度は、200万画素(1080P)/100万画素(720P)
- AHDカメラ用 8CHデジタルレコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生  
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は944×480(960H)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

### 仕様

商品名		WTW-DA682H	
映像	入力	チャンネル	8入力(BNC/J端子)
		AHD カメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		TVI カメラ	1280×720(720p)
		CVI カメラ	1280×720(720p)
		IP カメラ	1280×720(720p)
		アナログカメラ	944×480(960H)
出力	メイン出力1	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p), ※音声同時出力可能	
	メイン出力2	BNCJ端子×1	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
音声	入力	4入力(RCAJ端子)	
	出力	2出力(RCAJ端子)※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB	
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力	
	PTZ	RS485 (Pelco-D, Pelco-P対応)	
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用	
表示	動作可能周囲温度/湿度	-10~55度 / 0~90% ※結露無き状態	
	フレームレート	NTSC :ライブ映像240fps	
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99 秒	
	表示モード	1画面 / 4分割 / 8画面 / オートシークエンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080/1280×720/944×480/704×480/352×240(NTSC)	
	録画画質	10~100レベル	
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール	
	録画フレームレート(NTSC)	NTSC 1080p 120fps ; 720p 240fps	
	アラーム後録画時間	有 1~100秒	
再生	アラーム前録画機能	有 1~5秒	
	画面表示	1画面 / 4分割 / 8分割	
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索	
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択	
	スナップショット	有	
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止	
ネットワーク	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS	
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10	
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)	
	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー	
バックアップ	CMS	有	
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
	イベント送信	E-mail	
	検索再生	カレンダーからの日時検索	
	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
アラーム	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスク可能)	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能	
	イベントログ	10000イベント(モーション / ビデオロス / 電源ON / リモートログ ログアウト / HDDエラー / HDDフル)	
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他	
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作	
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
本体配色	ブラック		
外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm		
重量	約1.15kg(HDD含まず)		
電源	最大40W		

### 寸法図

(単位:mm)

