

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA754 4CH DVR



特徴

- AHD・アナログカメラ兼用可能モデル
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- AHDカメラ4台を接続可能
- AHDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- ライブ映像も録画映像も最大30fps対応
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーで/バックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA754	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNC/J端子)※AHDカメラ又は、アナログカメラ信号入力に対応
		AHD カメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		アナログカメラ	928×480(960H)
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
音声	入力	4入力(RCA/J端子)	
	出力	1出力(RCA/J端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、 音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBで合計8TBまで	
	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	4入力・1出力	
	PTZ	RS485 (Pelco-D, Pelco-P対応)	
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能	
	動作可能周囲温度	0~40度	
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	
表示	フレームレート	NTSC : 120fps	
	シークエンス機能	有	
	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシークエンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080 / 1280×720	
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール	
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大 30fps	
	アラーム後録画時間	有 0~255秒	
アラーム前録画機能	有 5秒		
再生	画面表示	1画面 / 4分割	
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索	
	デジタルズーム	有	
	保存媒体	HDD	
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS	
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)	
	CMS	有	
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
	検索再生	カレンダーからの日時検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
アラーム	モーション録画機能	有	
	モーションエリア設定	有	
	モーション感度設定	有	
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB	
	リモコン	無	
	操作ボタン	無 ※マウス操作	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
電源・本体・その他	本体配色	ブラック	
	外形寸法	319(W)×302(D)×56(H) mm	
	重量	約1.65kg(HDD含まず)	
	電源	最大60W	

寸法図

(単位:mm)

