

16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H18

WTW-DHA518

WTW-DHAP518



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-5H18: 各ch最大15fpsで録画可能
- WTW-DHA518: 各ch最大30fpsで録画可能
- WTW-DHAP518: HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大16TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H18	WTW-DHA518	WTW-DHAP518		
映像	入力	チャンネル	16入力(BNCJ端子)		
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)		
		EX-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)		
	出力	AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)		
		IPカメラ	非対応	1920×1080(1080p) 1280×720(720p)	
		アナログカメラ	最大960H		
音声	入力 / 出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)			
	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大4TBに対応 合計16TBまで搭載可能			
システム	センサー入・出力	4入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・1出力(リレー出力)			
	PTZ	RS485			
表示	フレームレート	NTSC:480fps			
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024			
録画	録画モード	常時録画 / スケジュール録画(常時録画/モーション検出)			
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps	全ての解像度に対して最大各入力30fps		
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能			
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能			
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示			
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索			
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット			
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応			
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10			
	操作ユーザー数	10ユーザー	16ユーザー		
バックアップ	CMS	有			
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)			
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索			
	インターフェイス	USB2.0			
アラーム	音声バックアップ	有			
	ネットワーク	有			
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー			
OSD & DVR Control	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能			
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能			
電源・本体・その他	外形寸法	443(W)×425(D)×96(H)mm			
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態			
	電源	DC12V 最大70W			

寸法図

(単位:mm)

