

# AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 136万画素(720P)・TVI・CVI・IP・アナログ兼用モデル

## WTW-DA945 4CH DVR



### 特徴

- AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大100万画素(720p)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- シリアル番号でスマートホンに対応

### 仕様

商品名		WTW-DA945	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		AHD カメラ	1280×720(720p)
		TVI カメラ	1280×720(720p)
		CVI カメラ	1280×720(720p)
		IP カメラ	1280×720(720p)
		アナログカメラ	928×480(960H)
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
音声	入力	4入力(RCAJ端子)	
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB	
	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	1入力/1出力	
	PTZ	RS485	
	USB	USB2.0 × 3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能	
	動作可能周囲温度	0~40度	
表示	フレームレート	NTSC :ライブ映像120fps	
	表示モード	1画面 / 4分割	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	1280×720(720p)	
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール	
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計60fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 120fps	
再生	画面表示	1画面 / 4分割	
	再生フレームレート	NTSC:60fps/15fps×4CH	
	保存媒体	HDD	
ネット	インターフェイス	10 / 100 イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS	
	アプリケーション	Windows 7/8/10	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)	
	CMS	無	
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
バックアップ	検索再生	カレンダーからの日時検索	
	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	モーション録画機能	有	
	モーションエリア設定	有	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有	
	言語	多言語対応	
	リモコン	専用リモコンにて対応	
	操作ボタン	フロントパネル	
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	260(W)×235(D)×50(H) mm ※突起物含む	
重量	約0.9kg (HDD含まず)		
電源	最大36W		

### 寸法図

(単位:mm)

