

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

136/220万画素高画質AHDカメラ

WTW-AR27NEP

WTW-AR27HJP



AHD ↔ アナログ 変更可能



## 特徴

- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
- 3.6mmメガピクセルレンズ搭載
- WTW-AR27NEP: 136万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1280×720(720P)  
水平視野角度約72度  
赤外線5mm LED 850nm 30個搭載
- WTW-AR27HJP: 220万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1920×1080(1080P)  
水平視野角度約91度  
特殊 LED 850nm 6個搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

商品名	WTW-AR27NEP	WTW-AR27HJP
撮像素子	Panasonic製 1/3 inch 1.3Mega pixel CMOS Sensor	Panasonic製 1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC) ※アナログカメラ出力に切替可能(アスペクト比 16:9出力)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720(720P) ※アナログカメラ出力に切替可能	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
音声	無	
赤外線LED	5mm LED 30個 850nm	特殊 LED 6個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	英語	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLIC(4マスクエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約72度	水平角度約91度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
重量	約330g ※取付金具含む	
電源	DC12V/約290mA ※赤外線LED作動時	DC12V/約300mA ※赤外線LED作動時

## 寸法図

(単位: mm)

