

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・楽々ズーム対応AHDカメラ

WTW-AR75HR



特徴

- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080 (1080P)
2.8~12mmのオートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約25m
- プライ/ビーマスキング機能搭載
- リモコンでズーム可動する楽々ズーム機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR75HR
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Sony製 CMOSセンサー
	総画素数	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力形式	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載
旋回・ズーム 機能	オートフォーカス	搭載
	画角	水平角度約28~100度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光 性能	電動ズーム	楽々ズーム機能搭載 ※別売リモコンで可動
	対応周波数	940nm / 850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
インター フェイス	赤外線LED照射距離	最大約30m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
映像 調節 性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20×25, ×30
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2・×4・×6・×8・×10・×15・×20・×25・×30)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	15段階 (AGC)
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/モノクロ/オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-セット/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	BLC / HSBL
	明度調節機能	1~100段階
	彩度調節機能	有
	シャープネス機能	有
	モーション機能	有(※4ブロック指定可能)
	プライ/ビーマスキング	有(※4ブロック指定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能	
カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約550g ※取付金具含む
電源	DC12V / 550mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

リモコン



WTW-RM62 (オプション)

- 据付の監視モニターを見ながら
ズームイン/アウト
ピント調整
OSDメニュー設定が出来ます
- 外形寸法: 55(W)×15(D)×121(H)mm
- 重量: 約90g

寸法図

(単位: mm)

