

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素・72個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR892HJP WTW-AR892HJP5



AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 中型サイズの屋外防滴に対応したボディ
- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
- 赤外線850nm LED 72個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-AR892HJP:
 - 2.8~12mmのオートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
 - 水平視野角度約28~100度
- WTW-AR892HJP5:
 - 6~50mmのオートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
 - 水平視野角度約5.5~53度
 - ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR892HJP	WTW-AR892HJP5
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	
	有効画素数	220万画素 1920×1080	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080p)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス・パリフォーカルレンズ メガピセル対応	
	焦点距離	2.8~12mm	6~50mm
	画角	水平角度約28~100度	水平角度約5.5~53度
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個	
	赤外線LED照射距離	最大約50m	
	赤外線LED監視距離	最大約25m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン	
映像調整性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカレス機能	有	
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
	スローシャッター速度	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
	オートゲインコントロール	0~15段階 デフォルト15(AGC)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(オートがデフォルト)	
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)	
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート	
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC	
	D-WDR	オート / オフ / オン 0~8段階	
	デジタルズーム機能	無	
	映像反転機能	有 上下 / 左右	
	モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ	
プライバシーマスク	有 4エリア設定可能 オン / オフ		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック・アルミニウム	
	本体配色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	98(W)×100(H)×196(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約950g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 610mA	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ		

寸法図

(単位:mm)

