

AHD 屋外用 赤外線カメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ

WTW-ARY883HE



特徴

- 高性能AHD屋外赤外線型カメラ
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
※オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約28~100度
- 赤外線LEDを搭載し暗視可能
- Φ20mm 赤外線LED 90度 850nm 4個搭載
- 赤外線LED掃射距離最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の旋回が可能です
- OSDメニュー操作可能
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ARY883HE
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素 1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約40m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ICR機能	有
OSDメニュー	英語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF/ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ブライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
パン・チルト可動範囲	水平角度:左右 350度 垂直角度:上 5度 / 下 40度
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応パフォーカルレンズ
画角	水平角度約100~28度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	90(W)×151(D)×128(H)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
重量	約650g ※壁面取付金具含まず
電源	DC12V 約430mA ※赤外線LED作動時

リモコン



WTW-CNT28 (オプション)

- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法:207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位:mm)

