

AHD 屋外用 センサーライトカメラ

220万画素・水平角度約28～100度

WTW-ASL543MP



特徴

- 220万画素AHD 屋外用 センサーライト・赤外線カメラ
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 夜間通常時は赤外線LEDで監視、動きを検知したらセンサーライトが点灯し、不意打ちを与えると共に、センサーライトの明かりでカラー撮影が可能に
- プライバシーマスキング機能搭載
- 2.8～12mmメガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度の広角監視可能
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ASL543MP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 1920×1080
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
投光性能	画角	水平角度約28～100度
	対応周波数	850/940nm
	ICR機能	有
	赤外線 LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個
	赤外線照射距離	最大約15m
	赤外線監視可能距離	最大約8m
	照明 LED	Φ5mm ホワイトLED 42個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	照明照射距離	最大約20m
インターフェイス	照明監視可能距離	最大約15m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	BNCJ端子/RCAJ端子 ※RCAJ端子ではOSDメニューの操作は行えません
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	デジタルスローシャッター	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	15段階(AGC)
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル/AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	オート / オフ / オン(8段階レベル調整可能)
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

