

AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

136万画素・低照度センサー搭載

WTW-AW80NT



特徴

- AHD 屋内外用 低照度センサー搭載 防犯灯カメラ
- 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1280×720 (720P)
- 3.6mm 3メガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約82度
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AW80NT
撮像素子	1/1.8 inch 1.3Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	136万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1000TV本
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJコード
赤外線LED	特注20mm ホワイLED 2個
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイLED照射距離	最大約40m
夜間監視距離	最大約20m
OSDメニュー	英語
デイ & ナイト	EXTERNA/B/W(白黒)/COLOR/AUTO ※本製品はEXTERNA設定してください
彩度調節機能	AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能)
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR-AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能)
D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
ミラー機能	左右反転可能
デジタルズーム機能	5段階デジタルズーム可能
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着
画角	水平角度約82度
最低被写体照度	0.1Lux (カラー)
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	102(W)×90(H)×169(D)mm ※取付金具含まず
重量	約965g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約485mA ※ホワイLED点灯時

寸法図

(単位: mm)

