

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 200万画素(1080P) / 136万画素(720P)・10インチ液晶ディスプレイ搭載

WTW-DA244L WTW-DA244LH



特徴

- WTW-DA244L:
AHD 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル
録画解像度は1280×720で設定可能
- WTW-DA244LH: AHD 200万画素(1080P) /
136万画素(720P)・アナログ兼用モデル
録画解像度は1920×1080/1280×720で設定可能
- HDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 10インチ液晶ディスプレイ搭載 モデル
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA244L	WTW-DA244LH		
映像	チャンネル	4入力(BNCJ端子)		
	入力	AHDカメラ	1280×720(720p)	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		アナログカメラ	928×480(960H)	928×480(960H)
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨 液晶モニター		
音声	入力	4入力(RCAJ端子)		
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております		
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB		
	外付けHDD	無		
	センサー入・出力	無		
	PTZ	RS485		
	USB	USB2.0 × 2(フロント×1・バック×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作		
	動作可能周囲温度	0~40度		
表示	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態		
	表示フレームレート	各チャンネル: 30FPS 合計: 120FPS		
	表示解像度	1280×720	1280×720 / 1920×1080	
	表示モード	1画面 / 4分割		
録画	映像圧縮	H.264		
	解像度	1280×720	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
	録画画質	5段階		
再生	録画モード	手動 / モーション / スケジュール		
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル: 最大30FPS 合計: 120FPS		
	アラーム後録画時間	有 5~30秒		
	アラーム前録画機能	有 5~30秒		
ネットワーク	画面表示	1画面 / 4分割		
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索		
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択		
	保存媒体	HDD		
バックアップ	インターフェイス	10 / 100 イーサネット		
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10		
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)		
アラーム	検索再生	カレンダーからの日時検索		
	インターフェイス	USB2.0		
	音声バックアップ	有		
OSD & DVR Control	ネットワーク	有		
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー		
電源・本体・その他	モーション録画機能	有		
	モーションエリア設定	有		
消費電力	モーション感度設定	有		
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作		
本体材質	操作ボタン	マウスでの操作を推奨		
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)		
本体外形寸法	リモコン	非対応		
	リモコン	非対応		
本体重量	本体材質	アルミニウム・プラスチック		
	本体配色	ブラック		
消費電力	本体外形寸法	275(W)×214(D)×70(H)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む		
	本体重量	約1.5kg (HDD 含まず)		
	消費電力	最大36W未満		

寸法図

(単位:mm)

